

シリーズ	MXnシリーズ	
型名	HK24	
サイズ	23.6inch	
タイプ	a-si TFT/S-PVA	
表示画素数	1,920×1080	
画素ピッチ	0.2715mm	
表示画面サイズ (縦×横)	521.78×293.22mm	
輝度	300cd/m <sup>2</sup>	
コントラスト比 (ダイナミックコントラスト)	1,000:1	
視野角(水平/垂直)	170°/170°	
応答速度	5ms	
最大表示色	約1,677万色	
画面調整機能	OSD	
入力信号	PC映像信号	アナログ0.7p-p/75Ω
	水平走査周波数	30-81kHz
	垂直走査周波数	56-75Hz
	最大ドットクロック	170Mhz
	最大解像度	1,920×1,080@60Hz
	解像度	VGA、SVGA、XGA、WXGA、SXGA、UXGA、 1920×1080 (60Hz)
	同期信号	セパレート同期信号：2.5～5.0Vp-p (TTL) /2.2K Ω、シンクオングリーン
	ビデオ入力	-
	コントロール入力	-
プラグアンドプレイ	DCC 2B	
入力端子	PC入力端子	ミニD-SUB15ピンx1
	映像入力端子	-
	オーディオ入力端子	φ3.5 ステレオミニジャック：x2(PLCオーディオ、マイク)
	コントロール入力端子	-
出力端子	PC出力端子	-
	映像出力端子	-
	オーディオ出力端子	φ3.5 ステレオミニジャック：x1(イヤフォン)
	コントロール出力端子	-
	電源出力端子	-
内蔵スピーカー	○ (1W×2)	
消費電力	ON	85W(最大)
	DPMS Mode	2.7W以下
適合規格等	安全	電気用品安全法・UL・CSA・IEC・EN
	EMC	VCCIクラスB、FCC、CE
	消費電力	VESA、DPMS
	その他	RoHS指令、J-MOSSグリーンマーク、グリーン購入法適合
外形寸法/質量 (幅×高さ×奥行)	モニター本体	568.6×341.9×77.7mm / 6.45 kg
	本体色	ブラック
スタンド機構	-	
保証	1年	
ネットワーク対応	-	
付属品	ソフトウェア  (CD-ROM)	取扱説明書、MDC (マルチディスプレイコントロール) ソフトウェア、カラーユーティリティ&モニタードライバ

リモコン	-
その他	クイックリファレンスガイド、保証書、電源ケーブル、ミニ D-Sub15ピンケーブル、スタンド、USBメ

#### 内蔵コントローラースペック

OS	Microsoft Windows XP Embedded Standard SP2	
プロセッサ	AMD Sempronプロセッサ210U(15W 1.5G、DDR2-667)	
記憶媒体	4GBフラッシュメモリ	
メインメモリ	1GB DDR2 SDRAM	
グラフィック	コントローラー	ATi RS690T/SB600
	ビデオメモリ	128MB(共有メモリ64MB UMA、専用メモリ64MB)
	解像度	640x480~1920x1080
インターフェイス	USB	USB2.0x4
	ネットワーク	1000BASE T Ethernet(RJ45)
	RGB出力	○(サポート対象外)
再生可能ファイル形式	MPEG1/WMV/HTML/MP3/JPEG/BMP/TXT/RTF/swf(ただし、FlashコンテンツはFlash Player 9.0で再生可能なものに限ります。)	